

88. člen

(1) Pomožni objekti so enostavni in nezahtevni objekti, določeni z veljavnimi predpisi in sicer:

- pomožna stavba za lastne potrebe, ki ni namenjena prebivanju,
- pomožna stavba v javni rabi, ki ni namenjena prebivanju kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi,
- pomožni objekt v javni rabi,
- ograja,
- podporni zid, to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine,
- mala komunalna čistilna naprava to je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode; sem spada tudi nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo),
- rezervoar to je objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami (rezervoar za vodo),
- vodnjak, vodomet,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
- samostojno parkirišče v javni rabi,
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
- športno igrišče na prostem,
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
- objekt za oglaševanje,
- objekt za rejo živali, to je enoetažen objekt, namenjen reji živali,
- pomožni kmetijski objekt to je objekt, namenjen kmetijski pridelavi in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju,
- objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
- pomožni gozdarski objekt to je objekt, namenjen gozdarskim opravilom, ki ni namenjen prebivanju,
- pomožni komunalni objekt,
- pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

(2) Za določanje pogojev za gradnjo pomožnih objektov je treba upoštevati določila veljavne zakonodaje ter določila tega člena.

(3) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih PNRP, so določeni v Prilogi 3 Odloka in tem členu. Ne glede na navedeno so vsi pomožni objekti dopustni pod pogojem, da so v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.

(4) Postavitev objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov v odprtem prostoru (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) je dopustna s soglasjem Občine Pivka za postavitve pomožnega objekta v odprtem prostoru (v nadalj. soglasje za pomožni objekt) ter s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije v primeru postavitve na zemljišče, ki je v naravi gozd. Soglasje za pomožni objekt izda služba, pristojna za urbanizem, na podlagi presoje skladnosti načrtovanega posega za dobo največ 10 let. Zahtevi za izdajo soglasja za pomožni objekt mora investitor predložiti idejno rešitev objekta, iz katere je razvidna skladnost načrtovanega posega z temi merili:

- nedopustnost postavitve objektov na vizualno izpostavljenih legah pri čemer je v primeru nedostopnosti razpolaganja z zemljišči z manj izpostavljeno lokacijo lahko dopustna postavitve objekta na vizualno čim manj izpostavljeni mikrolokaciji predmetnega zemljišča,
- skladnost s funkcionalnimi merili (lega objekta, odmik od parcelnih mej, tloris, prerez objekta, tlorisna površina, etažnost in višina objekta ter namen rabe objekta),
- skladnost z oblikovalskimi merili glede avtohtonih materialov in enotnih oblikovalskih izhodišč (fasade in višina objekta).

Pol leta pred pretekom obdobja, za katerega je bilo izdano soglasje, lahko investitor ponovno zaprosi za soglasje za pomožni objekt, ki ga Občina Pivka lahko ponovno izda na podlagi pregleda stanja na terenu, ki mora biti skladno z idejno rešitvijo objekta, ki je bila podlaga za izdajo soglasja za pomožni objekt. V nasprotnem primeru izda negativno soglasje, ki ga pošlje nadzornim službam, navedenem v 186. členu Odloka.

(5) Pomožni objekti na stavbnih zemljiščih lahko presegajo dopustne gabarite, določene v prostorskih izvedbenih pogojih za gradnjo posameznih pomožnih objektov v 5. odstavku tega člena, pri čemer morajo upoštevati dopustne gabarite, določene s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno območje PNRP in s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno EUP v kolikor so določeni.

(6) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo posameznih pomožnih objektov v posameznih območjih PNRP (dopustna velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji) so določeni v spodnji preglednici:

Vrsta objekta	POMOŽNA STAVBA ZA LASTNE POTREBE (npr.: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti)
	<ul style="list-style-type: none"> – je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi – garaža in steklenjak sta dopustna izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado – v območju PNRP SS, SKe in CU je dopustna največ v obsegu 50,00 m².
gabariti	<ul style="list-style-type: none"> – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje	<ul style="list-style-type: none"> – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada – naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta; strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, nadstreškov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na funkcionalni parceli objekta taka streha bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice; vrtno ute imajo lahko tudi šotoraste strehe
Vrsta objekta	POMOŽNA STAVBA V JAVNI RABI (npr.: nadstrešek, zimski vrt, vetrolov, telefonska govornica, sanitarna enota, kiosk oz. tipski zabojnik, kapelica (edikula) in podobni objekti)
	<ul style="list-style-type: none"> – je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi – dopustna je samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni najmanj dve javni parkirni mesti, postavitve objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih
gabariti	<ul style="list-style-type: none"> – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje	<ul style="list-style-type: none"> – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada – naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta oz. v primeru nepozidane parcele so dopustne tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP; strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na funkcionalni parceli objekta taka streha bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše

Vrsta objekta	POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI (npr.: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na vrsto PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP K1, K2, G, VC in N dopustni le pomožni cestni objekti in nadkrita čakalnica na postajališču ob rekonstrukciji javne kategorizirane ceste (mostov) – v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni cestni objekti in pomožni objekti v funkciji prometnih površin – v območju PNRP ZS, ZP, ZK in ZD dopustni le pomožni objekti v funkciji zelenih površin – v območju PNRP O, (T in E) dopustni le pomožni objekti v funkciji površin za okoljsko (komunikacijsko in energetska) infrastrukturo
oblikovanje	oblikovanje objekta je usklajeno s stavbami, ki obkrožajo javne površine in s celovito podobo javnih površin
druga merila	dopustni samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih
Vrsta objekta	OGRAJA (npr.:varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na vrsto PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP ZS dopustne izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje) in protihrupne ograje – v območju PNRP ZP so dopustne izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin; praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate; lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne; zidovi niso dovoljeni; maksimalna višina 1,50 m – gradnja ograje na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustna z izjemo varnostne ograje pod pogoji vodnega soglasja – v območju PNRP ZK so kot zaščitne/varovalne ograje pokopališča dopustne tudi zidane ograje – v območju PNRP ZD so dopustne kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelovalnimi površinami ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture; zidane ograje niso dovoljene – v območju PNRP K1 in K2 so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste kot varovalne in protihrupne ograje – v območju PNRP VC in G so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste (mostu) kot varovalne ograje – v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin
oblikovanje	<ul style="list-style-type: none"> – upošteva se tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje; – praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje; – varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne in neizstopajočih barv; – v stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,50 metra pri čemer je dopustna višina zidanega dela ograje 0,50 m; masivne ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.
Vrsta objekta	PODPORNI ZID
dopustnost posameznih objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP K1, K2, G in VC so dopustni le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste (mostu) in v okviru agromelioracije; – v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin; – v območju PNRP VC je gradnja dovoljena v skladu s predpisi o vodah in pod pogoji vodnega soglasja

druga merila	upošteva se tip, material in višino podpornih zidov, ki je značilna za naselje; škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje
vrsta objekta	MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (tudi nepretočna greznica)
druga merila	dopustna je v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca
vrsta objekta	REZERVOAR
vrsta objekta	VODNJAK, VODOMET
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP G je dopusten le na negozdnem zemljišču po dejanski rabi tako, da je do njega mogoč direkten dostop z gozdne ali javne ceste (v povezavi s postavitvijo čebelnjaka oz. drugega pomožnega kmetijskega ali gozdarskega objekta).
vrsta objekta	PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (npr.: elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
dopustnost posameznih objektov glede na PNRP	<p>priključek na cesto je v območju PNRP K1, K2, G in VC dopusten le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste oz. za ureditev dostopa do objekta, skladnega s prostorskimi akti, če gre za objekt, ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, – je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali – ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve (npr. PNRP BT, BC, Z, P, T, E, O, F, A);
vrsta objekta	SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE V JAVNI RABI
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP ZS in ZK dopusten le v okviru funkcije športnih površin oz. pokopališča pri čemer ne sme presegati 25% površin območja EUP
vrsta objekta	KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE (npr.: planinska pot, učna pot)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP ZS, ZP in ZK dopustne le v okviru funkcije športnih površin, parka oz. pokopališča pri čemer ne sme presegati 10% površin območja EUP – v območju PNRP K1, K2, G in VC so kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste, kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot); poljske poti, so prvenstveno namenjene izvajanju kmetijske dejavnosti, se pa lahko uporabljajo za kolesarjenje, pohodništvo,...
vrsta objekta	ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM
druga merila	/
vrsta objekta	VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE
	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP K1 in K2 so dopustni le: zajem pitne vode in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik
vrsta objekta	OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE OGLASNE POVRŠINE

druga merila	<ul style="list-style-type: none"> – dopusten v skladu z določili splošnega akta, ki za območje Občine Pivka ureja merila za določitev lokacij ter druge pogoje za oglaševanje – v območjih vodnih zemljišč ni dopustno postavljanje objektov za oglaševanje – postavitve objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in objektih ali površinah – dopusten samo na javnih površinah z izjemo objektov v okviru javne turistične infrastrukture, ki so dopustni ob upoštevanju tipoloških in morfoloških značilnosti avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine (posebno občutljivo območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 KA Msc, 2014/2105)
vrsta objekta	OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (npr.: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, ribogojnica, čebelnjak),
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – v območju PNRP SK, A in IK so v obsegu največ 100,0 m² dopustni vsi, – v območju PNRP SKE je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 100,0 m², – v območju PNRP K1 in K2 sta dopustna le čebelnjak v obsegu največ 40,0 m² in staja v obsegu največ 100,0 m², – v območju PNRP G je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 40,0 m² tako, da je do njega mogoč direkten dostop z gozdne ali javne ceste in v oddaljenosti do 1500,0 m od meje stavbnih zemljišč naselja.
druga merila za čebelnjak	<ul style="list-style-type: none"> – čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel; – pravico gradnje čebelnjaka imajo investitorji, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, imajo KMG-MID (registrirano čebelarstvo pri VURS-u), objekt pa mora za opravljanje dejavnosti imeti tudi registrsko številko čebelnjaka evidentirano v Centralnem registru čebeljakov – predhodno je potrebno pridobiti soglasje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo.
druga merila za stajo	<ul style="list-style-type: none"> – staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši
gabariti	<ul style="list-style-type: none"> – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 4,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje	<ul style="list-style-type: none"> – podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada – strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice – izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani – čebelnjak naj se oblikuje v skladu z oblikovalskimi izhodišči »slovenskega tradicionalnega tipskega čebelnjaka«.
vrsta objekta	POMOŽNI KMETIJSKI OBJEKT (npr.: kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, rastlinjak, grajena ograja za pašo živine)

dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – so v obsegu največ 150 m² dopustni vsi le na PNRP SK, A in IK z izjemo kmečke lope v dopustnem obsegu 30m², – v obsegu največ 150,0 m² so na PNRP IG dopustna le pokrita skladišča za lesna goriva, – v območju PNRP BC in ZS so dopustni le v funkciji športno-turističnih središč v obsegu, določenem v 1. alineji, – v območju PNRP K1, K2 in G (na PNRP G le na kmetijskih zemljiščih po dejanski rabi, ki se uporabljajo kot pašniki) je v obsegu največ 150 m² dopustno krmišče, molzišče ter obora, v obsegu od 60 m² do največ 150 m² sta dopustna senik ter skedenj pri čemer se velikost objekta določi glede na obtežbo oziroma glede na število glav velike živine (GVŽ) na kmetiji; dopustno je tudi napajalno korito in gnojšče v okviru ureditve prej navedenih objektov, – ne glede na prejšnjo alinejo so v oddaljenosti 100,0 m od meje stavbnih zemljišč posameznega naselja v območju PNRP K1, K2 in G v obsegu, določenem v 1. alineji, dopustni vsi pomožni kmetijski objekti z izjemo kozolca, kleti in vinske kleti pod pogojem, da gradnja pomožnega kmetijskega objekta za potrebe obstoječe kmetije (oz. gospodarske dejavnosti) v posameznem naselju v PNRP SK, A, IK ni izvedljiva
druga merila	<ul style="list-style-type: none"> – dopustni objekti na PNRP K1 in K2 so dopustni le pod pogojem, da so skladni s tipološkimi in morfološkimi značilnostmi avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine (posebno občutljivo območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 KA Msc, 2014/2105) – pomožni kmetijski objekti ne smejo povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč.
gabariti	<ul style="list-style-type: none"> – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje – pri pokritih skladiščih za lesna goriva v primeru proizvodov, danih na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ni posebnih pogojev
oblikovanje	<ul style="list-style-type: none"> – podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada – strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta – izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani
Druga merila za skedenj	<ul style="list-style-type: none"> – skedenj je prekrito kmečko gospodarsko poslopje z delovnim prostorom zlasti za mlatenje in prostori za shranjevanje sena in slame; ima točkovne temelje
Druga merila za senik	<ul style="list-style-type: none"> – senik je prekrita, praviloma lesena stavba za shranjevanje sena; ima točkovne temelje
vrsta objekta	OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (npr.: sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – so v obsegu največ 80 m² dopustni vsi;

gabariti	<ul style="list-style-type: none"> – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presežati 3,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje
oblikovanje	<ul style="list-style-type: none"> – podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3 – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada – strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta – izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani
vrsta objekta	POMOŽNI GOZDARSKI OBJEKT (npr.: gozdna vlaka, gozdna prometnica, gozdne žičnice, gozdna učna pot, lovska preža)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – gozdne vlake, gozdne prometnice, gozdne žičnice, gozdne učne poti in pomožna gozdarska oprema so na PNRP G dopustne brez dodatnih pogojev glede na Prilogo 1 – v območju PNRP K1 in K2 so gozdne prometnice dopustne tudi v oddaljenosti do 200,0 m od roba gozda kot priključek na drugo gozdno cesto ali javno cesto
vrsta objekta	POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT (npr.: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok)
vrsta objekta	POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV (npr.: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti)
dopustnost posameznih pom. objektov glede na PNRP	<ul style="list-style-type: none"> – V območju vseh PNRP z izjemo PNRP F in f so dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov

(7) Poleg v prejšnjih točkah tega člena opredeljenih dopustnih pomožnih objektov so dopustni posegi:

a.) na celotnem območju občine Pivka še spodaj naštetih posegi:

- pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
- začasni objekti in začasni posegi in sicer: oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik); pri čemer so na PNRP K1 in K2 dopustni le za čas dogodka oziroma v času sezone.

b.) v območjih s PNRP z grafično oznako CDi vsi pomožni objekti za učne namene, predvsem za proučevanje narave;

c.) v območjih s PNRP stavbna zemljišča so dopustni tudi drugi objekti začasnega značaja za potrebe opremljanja prostora z urbano opremo kot je npr.: urbana oprema trga, urbana oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, igralo na otroškem igrišču, oprema trim steze in vadbena oprema, spominsko obeležje, itd.