

- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 500 EUR
- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 1000 EUR
- za omogočanje začasne rabe prostora 500 EUR.

3. člen

O nadomestilu stroškov se odloči s sklepom, ki ga v upravnem postopku izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba v roku petnajst dni od prejema.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2018-5

Nova Gorica, dne 20. septembra 2018

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

3136. Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. septembra 2018 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec

1. člen

V 12. členu Odloka o mestnem gozdu Panovec (Uradni list RS, št. 58/09 in 33/11) se črta:
– v četrti alineji vejica in besedilo »skupni lov« in
– peta alineja.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2008-15

Nova Gorica, dne 20. septembra 2018

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

PIVKA

3137. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) – v nadalj. ZPNačrt ter 16. člena Statuta

Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet OPPN)

S tem odlokom se Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče) (v nadalj.: OPPN KAMP Drskovče), ki ga je pod številko projekta 018/PA-008 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.

Sestavine OPPN kamp Drskovče so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN kamp Drskovče, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Pivka.

Sestavine OPPN kamp Drskovče so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

2. OBMOČJE OPPN KAMP DRSKOVČE

2. člen

(uskklajenost OPPN z nadrejenimi akti)

OPP N kamp Drskovče je pripravljen v skladu z:
– usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11, 62/13 in 60/15) – v nadalj.: OPN in
– 56.a členom ZPNačrt.

Območje OPPN Kamp Drskovče je glede na OPN opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP):
– SK: območje podeželskega naselja za EUP DR 01/1,
– ZD: druge urejene zelene površine za EUP DR 05/1,
– SK-e(n): enodružinska stanovanjska gradnja z dejavnostmi: območje novogradenj za EUP DR 05/2 z obveznostjo priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

3. člen

(obseg območja OPPN)

OPP N kamp Drskovče obsega skupaj 2,43 ha, in sicer na zemljišča s parc. št. 1651/1, 1651/2, 1653, 1654/2-del, 1658, 1659, 1750, 1751, 1765, 1748, vse k.o. Parje (glede na OPN v območju EUP DR 05/1 in DR 05/2) in zemljišča s parc. št. 1661/1, 1661/4, 1662, vse k.o. Parje (glede na OPN v območju EUP DR 01/1 – del).

Območje OPPN kamp Drskovče je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafični prilogi OPPN kamp Drskovče, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotodokumentacijo območja, M 1:1000.

4. člen

(podenote urejanja prostora v območju OPPN)

Območje OPPN kamp Drskovče se deli na podenote urejanja prostora (pEUP):

- DR 05/1, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: ZD – druge urejene zelene površine – površine zelenih pasov z zaščitno in drugo funkcijo in ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport – površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem;
- DR 05/2-1, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: BT – površine za turizem – površine za turizem, ki so namenjene

hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitve;

– DR 05/2-2, opredeljeno s PNRP z grafično oznako: SK – površine podeželskega naselja – območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo.

Podenote urejanja prostora in določitev podrobnejše namenske rabe prostora v območju OPPN kamp Drskovče je prikazana v grafični prilogi OPPN kamp Drskovče, List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, M 1:1000.

3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

5. člen

(vplivno območje OPPN)

Območje OPPN kamp Drskovče se nahaja v območju notranjega razvoja naselja zahodno od strnjenegega naselja Drskovče in zahodno od regionalne ceste II. reda Ilirska Bistrica–Pivka, št. odseka 6-1380. Območje na vzhodni strani meji na javno pot odsek št. 816812 in v skrajnem južnem delu na javno pot odsek št. 816813, na južni strani na javno pot odsek št. 816811, ki poteka po skrajnem zahodnem delu južnega roba in na nekategorizirano pot na zemljišču s parc. št. 2346/66, k.o. Parje, na zahodni in severni strani meji na kmetijska zemljišča (travnike, pašnike). Območje se nahaja na meji med grajenim območjem naselja in odprto krajino, v prisojni brežini, katere naklon pada v smeri severozahod–jugovzhod (skrajna točka predstavljajo višinsko razliko 13,00 m na razdalji 170,00 m – naklon cca 13%). Zaradi reliefnih značilnosti je manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko.

Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN kamp Drskovče vplivajo naslednje omejitve:

- potek obstoječih javnih poti in nekategorizirane ceste;
- potek elektroenergetskih daljnovodov pretežno v vzhodni polovici območja;
- orientacija oziroma osončenost območja, oddaljenost od hrupa regionalne ceste Pivka–Ilirska Bistrica, možnost vedutnih pogledov na širše območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (v nadalj. KP PPJ).

Vplivno območje OPPN kamp Drskovče je prikazano v grafični prilogi OPPN kamp Drskovče, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:2000.

6. člen

(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja)

Realizacija načrtovane prostorske ureditve predstavlja notranji razvoj naselja med grajenim območjem naselja in odprto krajino in bo z ureditvijo zelenih površin med obstoječim naseljem in bodočim kampom omogočila učinkovito in gospodarno rabo zemljišč ter izboljšavo pogojev za razvoj turistične dejavnosti in promocijo KP PPJ v Občini Pivka.

4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen

(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)

Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN kamp Drskovče so:

- ureditev zelenih površin;
- ureditev površin za šport in rekreacijo na prostem za potrebe konjeniške dejavnosti in zelenih površin za potrebe konjeniške dejavnosti in kot vizualno bariero med naseljem in kampom v območju EUP DR 05/1;
- ureditev površin in objektov za potrebe kampa v območju EUP DR 05/2-1;
- revitalizacija območja obstoječega objekta s h. št. Drskovče 4 v območju EUP DR 05/2-2;

– ureditev javne poti, vodovodnega in elektroenergetskega omrežja ter priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (v nadalj. GJI) v celotnem območju OPPN.

V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so načrtovane prostorske ureditve prikazane na Listu 4.1: Koncept prostorske ureditve, M 1:500.

8. člen

(načrtovani objekti v OPPN)

V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v območju OPPN kamp Drskovče načrtovani predvsem CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, in sicer kampi.

V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je na območju OPPN kamp Drskovče dovoljena tudi gradnja spodaj navedenih stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov:

- CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe,
 - CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe,
 - CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitve,
 - CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
 - CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitve,
 - CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
 - CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
 - CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo,
 - CC-SI 12650 Stavbe za šport,
 - CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
 - CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali,
 - CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
 - CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
 - CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
 - CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
 - CC-SI 21122 Samostojna parkirišča,
 - CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
 - CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in cevovodi za tehnološko vodo,
 - CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
 - CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
 - CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
 - CC-SI 22232 Čistilne naprave,
 - CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,
 - CC-SI 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
 - CC-SI 24110 Športna igrišča,
 - CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
 - CC-SI 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
 - CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
 - CC-SI 31110 Nasipi,
 - CC-SI 31120 Izkopi in odkopi,
 - CC-SI 31130 Utrjene površine,
 - CC-SI 31140 Utrjene brežine,
 - CC-SI 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin,
 - CC-SI 33110 Grajeni prostori na drevesu.
- Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 12. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti iz 10. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

9. člen

(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v OPPN)

V območju OPPN kamp Drskovče:

– je osnovna dejavnost glede na SKD 2008 I 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov in R 93.2 druge dejavnosti za prosti čas (konjeništvu),

– so dopustne še druge dejavnosti (npr. bivanje, A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, G. 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, I.55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P.85 Izobraževanje, R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele.

V območju OPPN kamp Drskovče so dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov, spremembe namembnosti objektov, urejanje javnih in drugih

zelenih površin ter gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje v skladu z lokacijskimi pogoji, opredeljenimi s 13. do vključno 22. členom tega odloka.

10. člen

(pomožni objekti)

V območju OPPN kamp Drskovče so poleg objektov iz 9. člena tega odloka dopustni tudi pomožni (enostavni in nezahtevni) objekti, ki so v skladu z lokacijskimi pogoji za območje posameznih parcel, opredeljenimi s 13. do vključno 22. členom tega odloka.

5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN

11. člen

(načrtovane parcele)

Območje OPPN kamp Drskovče je razdeljeno na načrtovane parcele (v nadalj.: parcele).

Seznam parcel v območju OPPN kamp Drskovče je prikazan v tabeli:

Oznaka parcele	PNRP	Ime parcele	Opredelitev javnega dobra	Opis rešitev in lokacijski pogoji
P1	BT	Novogradnja recepcijskega / sanitarnega objekta	/	
P2	BT	Ureditev površin za mobilne hišice	/	
P3/1, P3/2	BT	Ureditev šotorišč	/	
P4	BT	Ohranitev kmetijskega objekta	/	
P5	SK	Rekonstrukcija obst. objekta	/	
P6/1, P6/2	BT	Ureditev površin za mirujoči promet	/	
P7/1	BT	Ureditev javne poti	Načrt. javno dobro	
P7/2	ZD	Ureditev javne poti	Načrt. javno dobro	
P8	ZS	Ureditev maneže	/	
P9	ZD	Ureditev zelenih površin	/	

Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN kamp Drskovče, List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in prikazom javnega dobra, M 1:500.

V območju OPPN kamp Drskovče je dopustna dodatna podrobnejša delitev posamezne parcele glede na faznost izvajanja, opredeljenega z lokacijskimi pogoji za posamično parcelo s 13. do vključno 22. členom tega odloka in pod pogojem, da se načrtovane parcele naravnega vodnega javnega dobra ohranjajo.

6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI V OBMOČJU OPPN

12. člen

(skupni funkcionalni pogoji)

Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede:

– dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlorskimi in višinskimi gabariti ter merili za lego objektov ali s faktorjem zazidanosti (v nadalj.: FZ) in faktorjem izrabe (v nadalj.: FI);

– lege objektov so določene z mejami načrtovanih parcel in regulacijskimi linijami (v nadalj.: RL);

– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja sosedu) je določen z lego RL ali z dopustnim odkikom za območje posamezne parcele;

– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja sosedu) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopustnega odkika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;

– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja sosedu) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;

– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja sosedu) za ograje je 0,50 m.

V območju OPPN kamp Drskovče so opredeljene RL:

– RL z oznako RLo določa sredinsko linijo v smeri daljše stranice načrtovanega objekta, od katere se lahko objekt odmakne za polovico svoje širine tako, da se z vzdolžno stranico zgolj dotika RLo;

– RL z oznako RLš določa črto, ki je načrtovane površine prostorov za postavitev šotorov (v nadalj.: šotorišča) ne smejo presežati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča;

– RL z oznako RLd je črta, ki določa potek zasaditve drevoreda.

V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane rešitve in funkcionalni pogoji na:

– listu 4.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500,
– listu 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500 in
– listu 4.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500.

13. člen

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)

Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:

– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Drskovče oziroma v območju KP PPJ;

– načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;

– stavbe so oblikovane energetske varčno; enostavno in geometrično čistih oblik;

– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih v naselju; posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevpadljivi barvni odtenki; kritina strehe je lahko kovinska;

– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je strma dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe; ravne strehe in enokapnice; dopustna je tudi kombinacija dvokapne strehe z ravno streho; strehe so lahko oblikovane tudi skladno s programskimi zahtevami dejavnosti;

– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote;

– strehe nadstreškov so lahko ravne ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo.

Obvezno je enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarj in ograj.

Oblikovanje nadstrešnic: v programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.

14. člen

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Oblikovanje urejenih zelenih površin:

– višinske razlike v terenu se premosti z izvedbo ozebljenih brežin v naklonu do max. 2:3, izjemoma se izvedejo podporni zidovi do višine 1,00 m;

– pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti.

Oblikovanje utrjenih površin:

– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;

– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje; posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;

– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.

Oblikovanje odprtih zelenih površin:

– teren se sonaravno oblikuje;

– obstoječa vegetacija se ohrani;

– drevored se oblikuje s posameznimi visokodebelnimi listavci;

– ohranijo se suhi zidovi.

Maniulacijske poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.

15. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P1)

Na parceli z oznako P1 se načrtuje novogradnja recepcijskega in sanitarnega objekta s potrebnimi zunanjimi površinami in priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– novogradnjo enega ali več objektov za potrebe ureditve recepcijsko-vstopnega objekta in sanitarno-servisnega (ureditev pisarn, delavnic, skladišč itd.) pri čemer je dopustna tudi ureditev gostinskega objekta kot posamičnega objekta ali v sklopu osnovnih objektov;

– ureditev zunanjih razsvetljenih tlakovanih in zelenih površin (vključno z oblikovanjem terena, zasaditvijo, otroškimi ali drugimi športnimi igrišči, kurišči, gostinskim vrtom ipd.) in najmanj ene razsvetljene dostopne poti;

– ureditev dovozne poti ob zahodnem robu parcele in ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin, dopustna je ureditev površin za mirujoči promet na južnem ali vzhodnem robu parcele;

– ureditev priključkov na GJL (na javno vodovodno in elektro-energetsko ter telekomunikacijsko omrežje, mala čistilna naprava velikosti do 40 PE).

Gabariti:

– plato oziroma dvig terena se uredi na koti nad gotovim terenom obstoječe lokalne ceste, in sicer na med koto terena 574.00 m n.v. in 578.40 m n.v.;

– tlorisni gabariti stavb: obvezna vzdolžna oblika objektov, max. dolžina daljše stranice = 16,00 m; max. dolžina krajše stranice = 7,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico = 2:3; dopustno je povezovanje med posameznimi stavbami;

– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 10,50 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.

Lega objektov je določena z mejami parcel z izjemo zahodne stranice parcele, kjer je minimalni odmik za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) 4,00 m.

Dopustna izraba prostora: FZ max. = 0,25; FI max = 0,5.

16. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P2)

Na parceli z oznako P2 se načrtuje ureditev prostorov za postavitve mobilnih hišic s potrebnimi zunanjimi površinami in priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– ureditev prostorov za postavitve mobilnih hišic z največ 10 mobilnimi hišicami;

– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin (vključno z oblikovanjem terena, zasaditvijo, otroškimi ali drugimi športnimi igrišči, kurišči ipd.) in najmanj ene razsvetljene dostopne poti;

– ureditev dovozne poti ob zahodnem robu parcele in ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin;

– ureditev priključkov na GJL (na javno vodovodno in elektro-energetsko omrežje).

Gabariti:

– kota gotovega terena se ohranja $\pm 1,00$ m npr. z oblikovanjem teras med koto terena med 577.40 m n.v. in 579.90 m n.v.;

– tlorisni gabariti stavb: obvezna vzdolžna oblika objektov, max. dolžina daljše stranice = 8,00 m; max. dolžina krajše stranice = 4,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico = 2:3;

– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P z najvišjo točko stavbe 6,00 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.

Lega objektov je določena z mejami parcel in RL0.

Dopustna izraba prostora: max. 10 mobilnih hišic oziroma največ 40 namestitvenih kapacitet.

17. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P3/1 in P3/2)

Na parceli z oznako P3/1 in P3/2 se načrtuje ureditev šotorišč s potrebnimi zunanjimi površinami in priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– ureditev šotorišč v obsegu 10 velikih prostorov in 9 majhnih prostorov na parceli z oznako P3/1;

– ureditev šotorišč v obsegu 3 veliki prostori na parceli z oznako P3/2;

– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin (vključno z oblikovanjem terena, zasaditvijo, otroškimi ali drugimi športnimi igrišči, kurišči ipd.) in najmanj ene razsvetljene dostopne poti na posamični parceli;

– ureditev dovozne poti ob vzhodnem robu parcele P3/1 (dopusten je potek poti po sredini parcele) in ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin na posamični parceli;

– ureditev priključkov na GJL (na javno vodovodno in elektro-energetsko omrežje) na posamični parceli.

Gabariti:

– kota gotovega terena se ohranja $\pm 1,00$ m npr. z oblikovanjem teras med koto terena 568.00 m n.v. in 577.40 m n.v.;

– tlorisni gabariti šotorišč: povprečna velikost 55 m² (10 x 81 m² in 10 x 36 m²);

– višinski gabariti stavb: /.

Lega objektov je določena z mejami parcel.

Dopustna izraba prostora: največ 19 namestitvenih kapacitet na parceli P3/1 in 3 namestitvenih kapacitet na parceli P3/2.

18. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P4)

Na parceli z oznako P4 se načrtuje ohranitev kmetijskega objekta s potrebnimi zunanji površinami in priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– ohranitev obstoječega kmetijskega objekta, dopustna je njegova nadgradnja s prizidavo, spremembo namembnosti ali novogradnjo za potrebe konjeniške dejavnosti ali dejavnosti kampa,

– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin,

– ureditev dovozne poti ob južnem robu parcele in ureditev intervencijskih in manipulacijskih površin,

– ureditev priključkov na GJL (na javno vodovodno in elektro-energetsko omrežje).

Gabariti:

– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m, dopustno je oblikovanje teras;

– tlorisni gabariti stavb: obvezna vzdolžna oblika objektov, max. dolžina daljše stranice = 16,00 m; max. dolžina krajše stranice = 7,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico = 2:3;

– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P+1 z najvišjo točko stavbe 10,50 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.

Lega objektov je določena z mejami parcel z izjemo zahodne in severne stranice parcele, kjer je minimalni odmik za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja sosedu) 4,00 m.

Dopustna izraba prostora: FZ max. = 0,25; FI max. = 0,5.

19. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P5)

Na parceli z oznako P5 se načrtuje ohranitev obstoječega objekta s potrebnimi zunanji površinami in priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– ohranitev obstoječega objekta, dopustna je njegova nadgradnja z rekonstrukcijo, prizidavami, spremembo namembnosti ali novogradnjo za potrebe konjeniške dejavnosti ali dejavnosti kampa ali (stalnega) bivanja;

– ureditev prometnega priključka na javno pot in ureditev površin za mirujoči promet ter intervencijskih in manipulacijskih površin;

– ureditev zunanjih tlakovanih in zelenih površin;

– ureditev priključkov na GJL (na javno vodovodno in elektro-energetsko omrežje, mala ČN).

Gabariti:

– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m, dopustno je oblikovanje teras z brežinami ali podpornim zidom do višine 3,00 m;

– tlorisni gabariti stavb: ohranja se obstoječi objekt, obvezna vzdolžna oblika objektov, max. dolžina daljše stranice = 24,00 m; max. dolžina krajše stranice = 12,00 m; min. razmerje med krajšo in daljšo stranico = 1:2;

– višinski gabariti stavb: dopustna etažnost stavb je P+1 + M z najvišjo točko stavbe 12,50 m, merjeno od najnižje točke gotovega terena ob stavbi do vključno strešnega venca.

Lega objektov je določena z mejami parcel pri čemer je novogradnja dopustna kot nadomestna gradnja z minimalnim odmikom za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja sosedu) 4,00 m.

Dopustna izraba prostora: FZ max. = 0,25; FI max. = 0,5.

20. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P6, P7/1 in P7/2)

Na parceli z oznako P6, P7/1 in P7/2 se načrtuje ureditev površin za mirujoči promet in javne poti s potrebnimi priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– ureditev površin za mirujoči promet v obsegu max. 35 PM na parceli P6;

– ureditev javne poti na parceli z oznako P7/1 in P7/2;

– ureditev javnega vodovodnega, elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja;

– ureditev priključkov na GJL.

Gabariti:

– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m;

– tlorisni gabariti: preureditev obstoječe nekategorizirane ceste v javno pot s prečnim profilom: vozišče 4,00 m + 2 x 0,75 bankine;

– višinski gabariti stavb: /.

Lega objektov je določena z mejami parcel.

21. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcele z oznako P8 in P9)

Na parceli z oznako P8 in P9 se načrtuje ureditev zelenih površin s potrebnimi priključki na GJL. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– ureditev objekta konjeniške dejavnosti – maneže v obsegu cca 44,00 m x 24,00 m, dopustna je ureditev nadstrešnice in ureditev drugih površin in športnih objektov za konjeniško dejavnost na parceli P8;

– ureditev zelenih površin z zasaditvijo drevoreda, posamičnih dreves in grmovnic na parceli z oznako P9;

– ureditev dostopnih poti;

– ureditev priključkov na GJL.

Gabariti:

– kota gotovega terena se ohranja ± 1,00 m;

– tlorisni gabariti: /

– višinski gabariti stavb: /

Lega objektov je določena z mejami parcel.

7. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

22. člen

(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)

Območje OPPN kamp Drskovče se navezuje na javno pot odsek št. 816813 (del parcele P7/2) preko nekategorizirane poti na zemljišču s parc. št. 2346/66, k.o. Parje (parcela P7/1 in del P 7/2),

Cilji prometnega urejanja v območju OPPN kamp Drskovče so:

– urediti javno pot na mestu obstoječe nekategorizirane poti,

– prometne priključke na načrtovano javno pot in na javno pot odsek št. 816812 na vhodnem robu območja OPPN ter na javno pot odsek št. 816811 na jugovzhodnem robu območja OPPN,

– urediti notranje intervencijske površine,

– urediti notranje manipulacijske površine,

– urediti površine za mirujoči promet.

Opis projektnih rešitev prometne infrastrukture:

– obstoječa nekategorizirana pot na zemljišču s parc. št. 2346/66 k.o. Parje se preuredi v javno pot s prečnim profilom vozišče 4,00 m + 2 x 0,75 bankine.

V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane prometne rešitve na listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1:500.

Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja prometa, podane s smernicami s strani Občine Pivka smernice št. 351-34/2018-2 z dne 27. 6. 2018.

23. člen

(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

V območju OPPN kamp Drskovče potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave komunalne infrastrukture, in sicer poteka:

- visokonapetostno elektroenergetsko omrežje preko osrednjega in južnega dela območja;
- distribucijsko vodovodno omrežje v jugovzhodnem robu območja;
- telekomunikacijsko omrežje poteka v jugovzhodnem robu območja.

Območje OPPN kamp Drskovče in širše ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom za odvodnjo komunalnih odpadnih vod.

V območju OPPN kamp Drskovče se načrtuje predvsem:

– ureditev javnega vodovodnega, elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja v cestnem telesu načrtovane javne poti;

- ureditev priključkov na javno vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje;
- ureditev male čistine naprave;
- odvodnjavanje meteornih vod.

V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane rešitve gospodarske javne infrastrukture na Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1:500.

24. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)

V območju OPPN kamp Drskovče se bo dogradilo javno vodovodno omrežje v cestnem telesu načrtovane javne poti, preko obstoječega javnega vodovoda PVC 110, ki poteka na vzhodu območja.

Območju OPPN kamp Drskovče se bo na javno vodovodno omrežje priključevalo preko dograjenega javnega vodovodnega omrežja, s samostojnim vodnim priključkom v novozgrajenim vodomernem jašku, ki ne sme biti oddaljen več kot 20,0 m od javnega vodovoda. Na internem delu se vgradi dodatni vodomer, ki bo meril porabo vode v kmetijstvu.

Voda za gašenje požarov se zagotovi z obstoječega hidrantnega omrežja.

Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 89/AS-18/V,ČN z dne 20. 6. 2018.

25. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda)

V območju OPPN kamp Drskovče se do ureditve javnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode objekta čisti na mali komunalni čistilni napravi (MKČN) v skladu s predpisom, ki ga določa uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. MKČN se zgradi na lokaciji tako, da se omogoči dostop za odvoz blata.

Zasnova internega kanalizacijskega omrežja se načrtuje v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih vod.

Meteorne vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin se lokalno ponika v okviru gradbenih parcel njihovih lastnikov oziroma se jih odvede v bližnje naravne odvodnike. Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se prepreči potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in peski.

Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smernicami

s strani KOVOD d.o.o., smernice št. 89/AS-18/V,ČN z dne 20. 6. 2018.

26. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za visoko in niskonapetostne elektroenergetske razvode)

V območju OPPN kamp Drskovče se nahaja distribucijska elektroenergetska infrastruktura, kot je prikazano v grafiki tega OPPN-ja.

Načrtuje se ureditev javnega elektroenergetskega omrežja v cestnem telesu načrtovane javne poti, preko obstoječe TP ter ureditev niskonapetostnega kablovoda do načrtovanih objektov.

V območju OPPN kamp Drskovče je dopustna gradnja distribucijske elektroenergetske infrastrukture, katere gradnja je dopustna do meje sosednjih zemljišč. Na celotnem območju OPPN kamp Drskovče je dopustna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, postavitve in odstranitve distribucijske elektroenergetske infrastrukture.

Tehnični pogoji:

– za predvideno urejanje območja je potrebno v primeru večjega odjema zagotoviti prostor za postavitve nove transformatorske postaje; ob predvideni transformatorski postaji je predviden prostor za nadomestno transformatorsko postajo;

– v primeru novogradenj (npr. parkirišč, dostopnih poti, itd.) pod daljnovodom, je potrebno obstoječi daljnovod urediti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi;

– vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije SONDO (Uradi list RS, št. 41/11 z dne 30. 5. 2011);

– za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zahtevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja;

– odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno odpraviti povratne vplive na omrežje.

Ostali pogoji:

– pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN se mora upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo; elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi;

– pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);

– v primeru prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, ki so v lasti Elektro Primorska d.d., mora investitor pridobiti overjene pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo;

– pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jih nameravana gradnja zajema;

– pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo;

– odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov, naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu s predpisi in standardi;

– investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščito elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne pre-

stavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestavitvev ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja nadzora in smernic Elektro Primorska d.d.;

– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo Elektro Primorska d.d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o začetih delih;

– varovalni pas elektroenergetskih varovalnih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti vodov in objektov tega omrežja; širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša za nadzemni več sistemski vod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10,0 m, za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1,0 m, za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV 2,0 m;

– v varovalnem pasu srednjenapetostnega (20 kV) daljnovoda je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material; prav tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale;

– za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih in načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10);

– do obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom iz javnih prometnih površin;

– razdelilne omarice ter priključno merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta.

Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture podane s smernicami s strani Elektro Primorska d.d., smernice št. 2451 z dne 13. 6. 2018.

27. člen

(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)

V območju OPPN kamp Drskovče se javna razsvetljava izvede ob načrtovani javni poti.

Za osvetljevanje zunanjih površin kampa se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop ter upošteva vse druge ukrepe za ohranjanje narave, opredeljene v 37. členu tega odloka. Prižigališča naj bodo predvidena izven TP-jev.

28. člen

(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)

V območju OPPN kamp Drskovče je dopustna ureditev telekomunikacijskega in optičnega omrežja in priključitev nanj v skladu z veljavnimi predpisi.

29. člen

(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)

Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

30. člen

(odvoz odpadkov)

V območju OPPN kamp Drskovče se načrtuje ureditev platoja za posode za prevzem ločeno zbranih odpadkov ter mešanih odpadkov.

8. ETAPNOST IN DOPUSTNA Odstopanja

31. člen

(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo sočasno ali ločeno. Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča prometna in komunalna infrastruktura.

32. člen

(dopustna odstopanja)

Dopustna odstopanja so navedena od 13. do 31. člena tega odloka pri čemer se v dimenzije višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.).

Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:

– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere;

– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s 1., 2. ali 3. točko tega člena.

9. PROSTORSKI UKREPI

33. člen

(prostorski ukrepi)

V območju OPPN kamp Drskovče so dopustni prostorski ukrepi v skladu z veljavnimi predpisi.

10. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

34. člen

(skupne določbe)

V grafičnem delu OPPN kamp Drskovče so prikazane rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na Listu 6.

35. člen

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

V območju OPPN kamp Drskovče ni evidentirane posamične enote kulturne dediščine, obstoječi objekt na parceli P5 se nahaja v območju KD – naselbinska dediščina – Drskovče vas.

36. člen

(usmeritve za ohranjanje narave)

V območju OPPN kamp Drskovče je evidentirano:

– Ekološko pomembno območje – Snežnik – Pivka (ID51200);

– Natura 2000 – Snežnik – Pivka (SI5000002);

– Krajinski park Pivška presihajoča jezera.

Konkretni pogoji in usmeritve:

- suhi zidovi se v največji meri ohranjajo oziroma se nova ograjevanja (zidki in podobno) v čim večji meri izvedejo na način gradnje suhega zidu, brez uporabe veziv;
- zaradi varstva nočno aktivnih vrst žuželk, ptic in netopirjev, se območje zunanje osvetljuje le v najmanjši možni meri;
- zaradi varstva ptic, se hrupnih dejavnosti ne izvaja ponoči, v zgodnjih jutranjih urah in ob mraku;
- zaradi varstva habitatnega tipa, se po izvedbi posegov, območje zatravi s semeni iz sena pokošenega na okoliških travnikih ali z avtohtonimi travnatimi mešanici;
- zasajevanje dreves naj se izvede z avtohtonimi vrstami: različne vrste hrastov, graden, črni gaber, mali jesen, lipa, divja češnja, rešeljika, poljski brest, mokovec, trokrpi javor ...
- gradbena in druga hrupna dela se izvajajo izven časa gnezditve ptic.

Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varstva narave, podane s smernicami s strani Zavoda RS za varstvo narave, smernice št. 5-III-429/2-O-18/ACGBF z dne 14. 6. 2018.

37. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)

V območju OPPN kamp Drskovče načrtovane prostorske ureditve ne bodo bistveno prispevale k emisijam škodljivih snovi v zrak. Minimalno povečanje predstavlja promet, zaradi obiskovalcev kampa.

38. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)

V območju OPPN kamp Drskovče ni vodovarstvenih območij.

39. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)

Vir hrupa v območju OPPN kamp Drskovče bo v času gradnje sama gradnja, v času uporabe načrtovanih ureditev pa v minimalnem obsegu sama turistična dejavnost, ki bo organizirana znotraj območja.

Območje OPPN kamp Drskovče je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) uvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.

Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti s področja varstva pred hrupom.

40. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)

Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.

41. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno onesnaževanje)

V območju OPPN kamp Drskovče se pri ureditvi javne in interne razsvetljave upošteva ukrepe za ohranjanje narave.

42. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na

protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.

Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja glede na predvideno namembnost območja in posamezne dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s predpisi je treba:

- upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
- zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in načrtovati hidrantno omrežje s podzemnimi hidranti,
- zagotoviti potrebne odmik od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve,
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne površine za gasilsko intervencijo.

Pri projektiranju in gradnji objektov ter drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati: cono potresne ogroženosti (VII. stopnja po MCS), in sicer projektni pospešek tal 0,2 (g).

Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, podane s strani MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, smernice št. 350-159/2018-2-DGZR z dne 5. 6. 2018.

11. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

43. člen

OPPn kamp Drskovče velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim.

Po prenehanju veljavnosti OPPn kamp Drskovče naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 5. členu tega odloka.

12. KONČNE DOLOČBE

44. člen

OPPn kamp Drskovče je izdelan v digitalni obliki in tiskan v štirih izvodih v analogni obliki. OPPn kamp Drskovče v analogni in digitalni obliki se hrani na sedežu Občine Pivka in je dostopen javnosti skladno z zakonom. OPPn kamp Drskovče je skladno z zakonom z dnem njegove uveljavitve posredovan Upravnim enotam Postojna.

45. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-23/2018

Pivka, dne 20. septembra 2018

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

3138. Sklep o določitvi tržne najemnine

Na podlagi 90. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17), 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 –